



€ 30.222 IVA esclusa

L 35		L35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Passo	X	2750	3350	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Lunghezza autotelaio	K	5295	6015	7032	7565
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3535	4255	5272	5805
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3820	4490	5502	6030
Sbalzo posteriore telaio	Y	1435	1555	2077	2280
Altezza telaio	T	730		720	
Altezza cabina	H	2150		2160	
Larghezza autotelaio	L			1865	
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1			1815	
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C			2120	
Asse anteriore – retro cabina	D min			650	
Sbalzo anteriore	A			1110	
Ingombro telaio	I			700	
Carreggiata anteriore	C1			1475	
Carreggiata posteriore	C2			1425	
Altezza minima da terra	-			190	
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	-	11,3	13,5	15,2	16,4
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾		2240	2300	2350	2400
Tara asse ant./post.		1580/660	1600/700	1625/725	1650/750
Massa minima veicolo completato				2585	
Massa totale a terra				3500	
Massa max. ammissibile asse ant./post.				2100 / 2435	
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata				750 / 3500	

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- Passo trasformato (vedi optional)
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg (25/10)

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

L 35 - Passo (mm) F 2750 - H 3350 - K 3845 - L 4175

FEBBRAIO 2021

€ 30.222 (**)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 (solo con Passo F)	€ 1290 (**)
	Guida a destra (*)	€ 1182 (**)
(*) solo con Passo F e NEES 2; (*)previa disponibilità		(**)IVA esclusa
Accessori di serie		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • Freno motore • Avvisatore retromarcia • Immobilizer 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura centralizzata con telecomando • Sedile molleggiato • Alzacristalli elettrico • Luci diurne 	<ul style="list-style-type: none"> • Fendinebbia ant. e post. • Autoradio DAB+ con USB • Regolazione manuale altezza fari • Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)
Optional	. Aria condizionata	€ 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	€ 354 (**)
Motore	ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri. Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 2999 cm ³ POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
Sistemi di sicurezza	ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS Airbag conducente	
Serbatoio	68 L Passo F – 93 L Passo H-K-L	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 3.909 (43/11)	
Cambio	Manuale	NEES 2
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 65 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.