



€ 37.770 IVA esclusa

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Passo	X	2500 ⁽⁵⁾	2750	3350
Lunghezza autotelaio	K	5045	5295	6020
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3285	3535	4260
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3475	3820	4490
Sbalzo posteriore telaio	Y	1435	1435	1560
Altezza telaio	T	740	740	735
Altezza cabina	H	2150	2150	2160
Larghezza autotelaio	L	1865		
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1	1815		
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C	2120		
Asse anteriore – retro cabina	D min	650		
Sbalzo anteriore	A	1110		
Ingombro telaio	I	700		
Carreggiata anteriore	C1	1475		
Carreggiata posteriore	C2	1425		
Altezza minima da terra	-	190		
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	-	10,4	11,3	13,5
PESI (kg)				
Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾		2310	2310	2370
Tara asse ant./post.		1615/695	1615/695	1640/730
Massa totale a terra		5500		
Massa max. ammissibile asse ant./post.		2100 / 3980		
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500		

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- Passo trasformato (vedi optional)
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg (25/10).

M 55 - Passo (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

FEBBRAIO 2021

€ 37.770 (**)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2	€ 1290 (**)
	Guida a destra (Passo E/F NEES 2) (*)	€ 1182 (**)
(*)previa disponibilità		(**) IVA esclusa
Accessori di serie		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD – SCR Display MID Freno motore Retrovisori elettrici e riscaldati Immobilizer 	<ul style="list-style-type: none"> Alzacristalli elettrico Sedile molleggiato Fendinebbia ant. e post. Avvisatore retromarcia Autoradio DAB+ con USB Chiusura centralizzata con telecomando 	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione manuale altezza fari Luci diurne Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) Limitatore velocità (90km/h)
Optional	. Aria condizionata	€ 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	€ 354 (**)
Motore	ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri. Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 2999 cm ³ POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
Sistemi di sicurezza	ABS ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR LDWS AEBS SRS Airbag conducente	
Serbatoio	68 L Passo E - F – 93 L Passo H	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 4.300 (43/10)	
Cambio	Manuale	NEES 2
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 65 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.