



€ 31.692 IVA esclusa

	N 35	N35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Passo	X	2800	3395	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Lunghezza autotelaio	K	5235	6085	7032	7565
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3415	4265	5212	5745
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3710	4555	5442	5970
Sbalzo posteriore telaio	Y	1325	1580	2077	2280
Altezza telaio	T	730	720	720	720
Altezza cabina	H	2225			
Larghezza autotelaio	L	1925			
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1	2040			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C	2345			
Asse anteriore – retro cabina	D min	710 ⁽⁷⁾			
Sbalzo anteriore	A	1110			
Ingombro telaio	I	750			
Carreggiata anteriore	C1	1680			
Carreggiata posteriore	C2	1485			
Altezza minima da terra	-	190			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	-	10,0	11,8	13,2	14,2
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾		2385	2430	2480	2530
Tara asse ant./post.		1670/715	1680/750	1705/775	1730/800
Massa minima veicolo completato		2585			
Massa totale a terra		3500			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		2100 / 2435			
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750/ 3500			

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. Passo trasformato (vedi optional)
6. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente.
7. NEES II 650.

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

N 35 - Passo (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

FEBBRAIO 2021

€ 31.692 (**)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2	€ 1290 (**)
(**)IVA esclusa		
Accessori di serie		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • Retrovisori elettrici e riscaldati • Freno motore 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Chiusura centralizzata con telecomando • Sedile molleggiato • Alzacristalli elettrico • Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoradio DAB+ con USB • Fendinebbia ant. e post. • Regolazione manuale altezza fari • Luci diurne
Optional	• Aria condizionata	€ 1089 (**)
	• Passo trasformato	Contattare il concessionario
	• Centralina allestitori	€ 354 (**)
Motore	<p>ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri. Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 2999 cm³ POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.</p>	
Sistemi di sicurezza	ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS Airbag conducente	
Serbatoio	90 L	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 3.909 (43/11)	
Cambio	Manuale	NEES 2
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 214 mm, Spessore 5 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.