



€ 42.324 IVA esclusa

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Passo	X	2900 ⁽⁶⁾	3365	3815	4475
Lunghezza autotelaio	K	5570	6040	6690	7870
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3750	4220	4870	6050
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3930	4555	5185	6365
Sbalzo posteriore telaio	Y	1560	1565	1765	2285
Altezza telaio	T	800			
Altezza cabina	H	2265			
Larghezza autotelaio	L	2115			
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1	2040			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C	2345			
Asse anteriore – retro cabina	D min	710 ⁽⁷⁾			
Sbalzo anteriore	A	1110			
Ingombro telaio	I	850			
Carreggiata anteriore	C1	1680			
Carreggiata posteriore	C2	1650			
Altezza minima da terra	-	210			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	-	11,1	12,6	14,1	16,3
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Tara asse ant./post.		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Massa totale a terra		7500			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 5800			
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500			

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'asse senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES +35 Kg (25/10)
6. Passo trasformato (vedi optional)
7. NEES II 650.

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

