



€ 44.424 IVA esclusa

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M	P 75 Q
Passo	X	2900 ⁽⁵⁾	3365	3815	4475	5300 ⁽⁵⁾
Lunghezza autotelaio	K	5570	6040	6690	7870	9282
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3810	4280	4930	6110	7522
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3990	4615	5245	6425	7890
Sbalzo posteriore telaio	Y	1560	1565	1765	2285	2872
Altezza telaio	T			800		
Altezza cabina	H			2265		
Larghezza autotelaio	L			2115		
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1			2040		
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C			2345		
Asse anteriore – retro cabina	D min			650		
Sbalzo anteriore	A			1110		
Ingombro telaio	I			850		
Carreggiata anteriore	C1			1680		
Carreggiata posteriore	C2			1650		
Altezza minima da terra	-			210		
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	-	11,1	12,6	14,1	16,3	19,0
PESI (kg)						
Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾		2960	2960	2990	3010	3110
Tara asse ant./post.		1950/1010	1950/1010	1980/1010	2030/980	2080/1030
Massa totale a terra		7500				
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 5800				
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500				

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- Passo trasformato (vedi optional)
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg 25/10).

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

P 75 - Passo (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475 - Q 5300

FEBBRAIO 2021

€ 44.424 (**)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + Cruise control	€ 1290 (**)
	Guida a destra (Passo F - H)	€ 1182 (**)

(**)IVA esclusa

Accessori di serie

<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR Display MID Freno motore Retrovisori elettrici e riscaldati Immobilizer Chiusura centralizzata con telecomando 	<ul style="list-style-type: none"> Sedile molleggiato Fendinebbia ant. e post. Autoradio DAB+ con USB Avvisatore retromarcia Alzacristalli elettrico 	<ul style="list-style-type: none"> Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) Regolazione manuale altezza fari Luci diurne Limitatore velocità (90km/h)
---	---	---

Optional	. Aria condizionata	€ 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	€ 354 (**)

Motore

ISUZU 4HK1E6C Motore diesel 4 cilindri.
 Intercooler, common-rail a iniezione diretta.
 Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile.
 CILINDRATA 5193 cm³
 POTENZA 140kW (190 cv) 2600 giri/min
 COPPIA 510 Nm 1600 – 2800 giri/min
 NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.

Sistemi di sicurezza

ABS
ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR
 LDWS
 AEBS
 SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)

Serbatoio

90 L 16 L Ad-Blue®

Cambio e rapporto al ponte

6 marce MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;
 Retromarcia 6.369;
 Rapporto al ponte 4.100 (41/10)

Cambio

Manuale NEES 2

Dimensioni longheroni telaio

Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm

Numero posti

3

Assi

2
 Asse posteriore motore con ruote gemellate

Pneumatici

Anteriori 215/75 R17,5C semplici.
 Posteriori 215/75 R17,5C doppi.

Freni

Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.

Sospensioni

Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.

Sistema elettrico

Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.